



UNITED APPLIANCES

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

Funciona con **baja presión** de agua

Eficiencia Térmica

Ahorro de gas



CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO

unitedappliances.com

DELUXE
S E R I E S

1.42 Funciona con baja presión de agua
PSI

90% Eficiencia Térmica

80% Ahorro de gas*



1.42
PSI

90%
EFICIENCIA
TÉRMICA

80%
AHORRO
DE GAS

AJUSTE DE FLAMA

FLUJO DE AGUA



COBRE DE ALTA CALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Tipo
Voltaje de operación
Tipo de encendido
Mecanismo de encendido
Perillas de control
Capacidad nominal
Carga térmica nominal
Capacidad bajo prueba**
Carga térmica de prueba**
Diferencial de temperatura
Presión mínima de encendido
Eficiencia térmica
Presión de gas
Dimensiones (AL x LON x AN)

GAS L.P.



UACI06-DLPA1

Instantáneo

3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)

Automático controlado por flujo

Sensor de flujo tipo magnético

Modo normal / ahorro
y control de intensidad de flama

6 L / min

12 kW

4.5 L / min

7 kW

>25°C

100 g / cm² o 1.42 PSI

90%

2.74 kPa

440x300x130 mm

GAS NATURAL



UACI06-DGNA1

Instantáneo

3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)

Automático controlado por flujo

Sensor de flujo tipo magnético

Modo normal / ahorro
y control de intensidad de flama

6 L / min

12 kW

4.5 L / min

7 kW

>25°C

100 g / cm² o 1.42 PSI

90%

1.76 kPa

440x300x130 mm

*Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2012